



NF C 33-400 : conducteurs et câbles pour réseaux d'énergie – câbles téléreport.

Non propagation de la flamme : NF C 32-070 2.1 catégorie C2.

RoHS : directive européenne 2011/65/UE.

APPLICATIONS

Liaison BUS entre le capteur téléreport placé en limite de propriété et les compteurs à l'intérieur des habitations.

La version armée peut être posée sans protection mécanique.

CARACTERISTIQUES

- **Ame**
Cuivre nu massif \varnothing 0.6 mm
- **Isolation**
PVC
- **Ecran général**
Ruban aluminium/polyester avec fil de continuité en cuivre étamé :
 \varnothing 0.5 mm
- **Gaine interne**
Thermoplastique pour version armée
- **Armure**
Feuillard en acier annelé
- **Gaine externe**
PVC ivoire pour version non armée
PVC noir pour version armée (AG4)
- **Tension de service**
50V
- **Plage de température**
De - 20°C à + 70° C

REPERAGE CONDUCTEURS

- Bleu clair / blanc / rouge / bleu foncé

SECTION	Ø GAINÉ EXTERIEURE	MASSE APPROX
mm ²	mm	Kg/km
2 x 2 x 0.6 non armé	6	32
2 x 2 x 0.6 armé	12	124

